

SPECIFICATIONS

المواصفات

MECHANICAL FEATURES

المواصفات الميكانيكية

| Grade | | S | SV | SL | الطراز | |
|------------------|------------------|---|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------|
| Engine | Code | QR25DE | | | الرمز | |
| | Type | 4-cyl. In-line, DOHC مزدوج عمود كامات علوي مزودج | | | النوع | |
| | Displacement cc | 2488 | | | السعة | |
| | Bore x Stroke mm | 89.0x100.0 | | | القطر x الشوط | |
| | Max. Power | 170HP/6000rpm | | | القوة القصوى | |
| | Max. Torque | 23.8kg-m/4000rpm | | | العزم الأقصى | |
| Body | | صفيين وثلاثة صفوف من اللقاعد 2ROW and 3ROW | ٣ صفوف من اللقاعد 3ROW | | الهيكل | |
| Axle | | دفع ثنائي و دفع رباعي 2WD and 4WD | دفع رباعي 4WD | | نظام الدفع | |
| Fuel System | | Intake manifold / متعدد النقاط | | | نظام الوقود | |
| Transmission | Type | CVT | | | النوع | |
| | Gear Ratios | 1st | 2.6310-0.3780 | | الأول | مستويات ناقل الحركة |
| | | 2nd | - | | الثاني | |
| | | 3rd | - | | الثالث | |
| | | 4th | - | | الرابع | |
| | | 5th | - | | الخامس | |
| | | 6th | - | | السادس | |
| | | 7th | - | | السابع | |
| | | Reverse | 1.960 | | الرجوع للخلف | |
| Final Gear Ratio | | 5.694 | | | مستوى ناقل الحركة الأخير | |
| Steering | | نظام يعتمد جريد مسننة وترساً، معزز آليا وحساس للسرعة Rack & Pinion, speed sensitive power steering | | | نظام عجلة القيادة | |
| Suspension | | الأمام: دعامة مستقلة/ الخلف: متعدد الوصلات Front: Independent strut /Rear:Multi-link | | | نظام التعليق | |
| | Front | أقراص مهواة Ventilated disc brakes | | الأمامي | | |
| | Rear | أقراص مهواة Ventilated disc brakes | | الخلفي | | |
| | Parking | دواسة قدم Mechanically foot operated type | | التوقف | | |

SPECIFICATIONS

المواصفات

DIMENSIONS, WEIGHT, CAPACITY and PERFORMANCE

الأبعاد، الوزن، السعة والأداء

| Grade | | S | SV | SL | الطراز | |
|------------------------------------|---|--|---|---|--------------------------|---------------|
| Overall Length | mm | 4640 | | ملم | الطول الإجمالي | |
| Overall Width | mm | 1820 | | ملم | العرض الإجمالي | |
| Overall Height | mm | 1710 | | ملم | الارتفاع الإجمالي | |
| Wheelbase | mm | 2705 | | ملم | قاعدة العجلات | |
| Tread | Front | mm | 1575 | ملم | أمامي | مداس الإطارات |
| | Rear | mm | 1575 | ملم | خلفي | |
| Min. Ground Clearance | mm | 210 | | ملم | الارتفاع الأدنى عن الأرض | |
| Seating Capacity | Persons | 2ROW = صفين 3ROW = ٣ صفوف | 7 | | سعة الجلوس أشخاص | |
| Min. Turning Radius (Curb To Curb) | m | 11.3 | | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (قطر الالتفاف) متر | | |
| Fuel Tank Capacity | L | 60 | | سعة خزان الوقود لتر | | |
| Tyres | جميع الفصول 225/65R17 All season | | جميع الفصول 225/60R18 All season | | الإطارات | |
| Wheels | STD: 17X7J (45) STEEL فولاذ OPT: 17X7J (45) ALLOY ألنيوم (Silver paint) النيوم مطلي بالفضي | 17X7J (45) ALLOY (Silver paint) النيوم مطلي بالفضي | 18X7J (45) ALLOY (Chrome colour coat) ألنيوم (مطلي بالكروم) | | العجلات | |
| Approach Angle | deg | 18.5 | | درجة | زاوية ارتفاع المقدمة | |
| Departure Angle | deg | 24.7 | | درجة | زاوية ارتفاع المؤخرة | |